

# technagon

advanced charging e-xperience

# W40

praktisch  
& vielseitig



EICHRECHTS-  
KONFORM



Stand 08/2023

## Technagon W40 Wallbox AC

■ made in Germany   ■ normgerecht   ■ modular   ■ servicefreundlich   ■ kompakt

Die Technagon W40 ist eine normgerechte, hochwertige und zukunftssichere AC-Wallbox für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Das modulare Konzept mit separat zertifiziertem Lademodul bietet entscheidende Vorteile im Umgang mit den Themen Service und Eichrecht. Die Ladelösungen von Technagon sind "engineered and made in Germany". Das Herzstück der Entwicklung ist der integrierte Ladecontroller in fünfter Generation.

Die kompakte Technagon W40 ist ideal geeignet für den Einsatz in Parkhäusern. Die Wallbox kann entweder an der Wand oder an der Technagon Design Stele montiert werden. Durch die Installation von 2 Wallboxen an einer Stele, stehen 4 Ladepunkte auf kleinstem Raum zur Verfügung.

[technagon.de](https://www.technagon.de)


## Merkmale & Funktionen

- Ladestation mit 2 Ladepunkten für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich
- max. Ladeleistung: 44 kW (2 x 22 kW) | Konfigurierbar durch Elektrofachkraft
- KfW förderfähig
- Eichrechtskonform (optional MID-konform)
- einzigartiges, modulares Konzept ermöglicht einfachen Umgang mit den Themen Service und Eichrecht
- Ethernet-Anbindung (LAN) Standard | zusätzlich 4G-Modem (Mobilfunkmodem) als Option möglich
- OCPP1.6-fähig zur optimalen Anbindung an Backend-Systeme
- mit angeschlagenem Ladekabel erhältlich (Spiralkabel)
- Steckerentriegelung bei Stromausfall
- Verwendung nachhaltiger und witterungsbeständiger Materialien
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse - komplett DB701 | seitliche Ladebuchten und LED-Topper in RAL9005 | Individuelles Design durch Folierung möglich
- abschließbare Frontblende mit Profil-Halbzylinder
- LED-Topper mit Farb- und Blinkcodes zur Statusanzeige
- 4,3" Farb-Display und RFID-Leser je Ladepunkt
- intuitive und sprachenunabhängige Nutzerführung
- Visualisierung aller wichtigen Daten für einen transparenten Ladevorgang
- Wallbox direkt nach Bedarf konfigurierbar mit einer Vielzahl an Optionen
- Integration eines universellen Bezahlterminals (Kreditkarte, Girocard, RFID- oder Flottenkarten)
- Lastmanagement in verschiedenen Stufen realisierbar
- einfacher Anschluss an Klemmen | 360° Kabelzuführung möglich
- Montage an der Wand oder an der optional erhältlichen Technagon Design Stele
- Fertigfundament als Zubehör erhältlich



## Highlight

Das einzigartige **Lademodul** eröffnet in der Ladetechnik völlig neue Möglichkeiten. Durch die Zertifizierung als geschlossene Komponente erleichtert es den Umgang mit dem Eichrecht und revolutioniert den Service. Der integrierte, hausintern entwickelte **Technagon-Ladecontroller** in fünfter Generation ist das Herzstück dieser Einheit. Durch den unabhängigen Zugriff auf die Software stellen wir dauerhaft normgerechte Lösungen sicher.



## Basisvariante



eichrechtskonform




mit AGK (angeschlagenes Kabel) als Option



**EICHRECHTS-  
KONFORM**

Jedes Modell standardmäßig  
eichrechtskonform (ERK);  
Optional MID-konform erhältlich

## Abmessungen (mm)



## Technische Informationen

### Leistungsmerkmale und Funktionen

Authentifizierung	über RFID-Karten (ISO 14443) MIFARE Ultralight, Classic oder DESFire
Bildschirm	4,3"-Farbdisplay pro Ladepunkt
Ladevorgänge	nach IEC 61851 „Mode 3“, Ladestromregulierung, optional Ladeinformation per OCPP
Ladeanschlüsse	2 x IEC 62196 Typ 2 Ladedose Steckerverriegelung 2 x angeschlagenes Kabel Typ 2 (Ladeanschlüsse können kombiniert werden) *max. 2 x 22 kW parallel (max. 32 A pro Ladepunkt) *(Gleichzeitigkeitsfaktor 0,9) Notentriegelung bei Stromausfall

### Mechanische Ausführung

Abmessung	689 x 425 x 200 mm (H x B x T)
Gewicht	je nach Ausführung 20-27 kg
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +50 °C
Aufstellort	≤ 2.000 m (Höhe über Normalnull)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP54
Vandalismusschutz	IK10
Montageart	Wandbefestigung mit Montagesatz   Bodenbefestigung mit Stele
Handhabung	servicefreundliches Design und gute Komponentenzugänglichkeit

## Technische Informationen

### Elektrische Ausführung

Netzanschluss	Netzanschluss: 3P+N+PE, max. 5 x 16 mm <sup>2</sup> Kupfer, Nennspannung: 230/400 VAC 50 Hz, Nennstrom: 63 A, Vorsicherung: max. 63 A (bauseits)
Sicherheit	Sicherungen pro Ladepunkt: 3x32 A (auf Leistungsplatine) RCD Typ A pro Ladepunkt mit zusätzlichem DC Fehlerstrom-Monitoring optional: Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, RCD Typ B, 30 mA Temperatur-Derating; Schütz-Klebeerkennung
Blitz- und Überspannungsschutz	optional Kombinationsableiter Cat. 1+2+3 optional Kombinationsableiter für Datenleitung
Lastmanagement	statisches Lastmanagement, dynamisches Lastmanagement (lokal & OCPP)
Spezifische Funktionen	i-MiEV-Erkennung, Mode-3s-Erkennung
Statusanzeige	LED-Statusanzeige in Topper-Element integriert (Fernsichtbarkeit) Fehlererkennung durch unterschiedliche Blinkcodes
Eichrecht	Eichrechtskonformität als Standard, MID-konform optional
Energiezähler	Hutschienenzähler eichrechtskonform, MID-konform optional
Standby-Verbrauch	ca. 20 Watt

### Konnektivität

Überwachung	Überwachung und Diagnose per OCPP1.6 (OCPP 2.0 in Vorbereitung)
Fernwartung und Fernupdatemöglichkeit	umfangreiche Fernwartungsmöglichkeit über OCPP Fernupdatemöglichkeit der Software
WebInterface	Über das Technagon WebInterface lassen sich die wichtigsten Parameter konfigurieren, die für den individuellen Betrieb erforderlich sind.
Externe IT-Systeme	Standard Ethernet-Anbindung (LAN) und als Option 40069.160 über GPRS, UMTS, LTE

### Abrechnung und Kundenmanagement

Abrechnung	mittels signierter, eichrechtskonformer Datensätze via OCPP
Eichrechtskonforme Langzeitspeicherung	lokale und physikalisch zugängliche Speicherung der Ladedaten über 8 Jahre mittels SD-Karte
Kundenmanagement	via OCPP oder lokaler Whitelist (csv-Import) optional Bezahlmöglichkeit per Giro-E (EC-Karte)

### Normen

Ladevorgänge	IEC 61851-1
Anschlüsse	IEC 62196-2, VDE-AR-E2623-2, IEC 60309
Sicherheit	IP 54 nach IEC 60529, IEC 62955, IEC 61439-1, IEC 61439-7, Schutzklasse 1 (mit Schutzleiter), CE „Klasse A“ nach EU-Richtlinie 2014/30/EU
Eichrecht	REA Dokument 6-A, PTB Anforderung 50.7

## Technische Informationen

### Freigegebene Backends

HTB – Has To Be, ENIO, Driivz, Smartlab, ChargeCloud, Virta, Swarco ARGOS, NTT Data, E-Car OC uvm.

technische Änderungen vorbehalten

## Basisausführung

Artikel-Nr.	Beschreibung
40069.175	AC Wallbox W40; halböffentlicher und öffentlicher Bereich; eichrechtskonform; 2 Ladepunkte

## Optionen

Artikel-Nr.	Beschreibung
40069.150	angeschlagenes Kabel (fest verbautes Kabel - kein eigenes Kabel notwendig)
40069.153	Backend-Vorkonfiguration
40069.157	Überspannungsableiter DEHNpatch (Ethernet-Anschluss)
40069.174	Überspannungsschutz Kombi-Ableiter Cat I+II+III
40069.160	4G-Modem (Mobilfunkmodem)
40069.161	Direktbezahlsystem per Giro-e (EC-Karte) Geschäftskonto bei Abrechnungspartner GLS Bank separat erforderlich
40069.177	Kreditkartenterminal anstelle eines Ladepunktes
40069.332	Folierung Technagon W40

## Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
40069.144	Designstele einseitig
40069.415	Designstele zweiseitig
40069.163	Fertigbetonfundament nach Herstellervorgabe
40069.297	Fundamentanker W40 (mit Stele)
40069.296	Blende Lademodul (temporäre Abdeckung)